



Inkami

Transformamos el mercado



ECOSOLVENTE 1600 E SERIES

RESOLUCIÓN: 1440 dp
TAMAÑO DE GOTA: 3.5 pl



ECOSOLVENTE

Calidad • Financiación • Soporte técnico



Especificaciones

1600 E SERIES



Modelos	1601				
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota variable desde 3,5 pl				
Tecnología de cabezales	Simple Cabezal DX5				
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1610 mm	1.5 mm (altura de carro variable)	40 kg	250 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple + enrollador de tensión ajustable				
Ancho máximo de impresión	1600 mm				
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad	Colores		
	Inkami Eco Solvente	Cartuchos de 440 ml	4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)		
Resoluciones de impresión	360 dpi, 720 dpi, 1440 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (2pass 360x360dpi)	22 m ² /h				
Producción (4pass 720x720 dpi)	14 m ² /h				
Calidad (8pass 720x720 dpi)	7 m ² /h				
Sistema de calentadores	3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C				
Calentadores internos					
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 2.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada			Potencia máxima de impresora	
	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz			1100 W	
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	2.620 (Largo) x 970 (Ancho) x 1.240 (Alto) mm				
Peso	148 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	2.630 (Largo) x 750 (Ancho) x 850 (Alto) mm				
Peso	220 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software de RIP	Sai Photo Print DX				

Descárgate la APP Inkami para ver más información

